

SCARICO CONDENSA

SI-33 MINI POMPA

CLIMATIZZATORI FINO A 20 KW

La tecnologia Sauermann Inside brevettata, applicata a questa pompa, le conferisce un'affidabilità totale in qualsiasi ambiente. Il cavo di alimentazione con connettore elettrico è munito di chiavetta di blocco per evitare disconnessioni accidentali.

VANTAGGI

RISPARMIO ENERGETICO

CONNETTORE ELETTRICO
CON CHIAVETTA BLOCCO

PORTATA MASSIMA
30 L/H

MASS. ALTEZZA D'ASPIRAZIONE
4 M

MASS. ALTEZZA DI MANDATA
13 M (PORTATA= 8L/H)

LIVELLO SONORO A 1 M*
34 dBA*

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
230 V ~ 50/60 Hz - 21 W

LIVELLI RILEVAZIONE
ON 16 MM - OFF 11 MM - AL 19 MM

CONTATTO SICUREZZA
NC 8 A RESISTIVO - 250 V

PROTEZIONE TERMICA
(SURRESCALDAMENTO)
90° C (RIARMO AUTOMATICO)

PROTEZIONE
IP20

NORME SICUREZZA
CE

DIRETTIVE RoHS E RAEE
CONFORME



A-016

✓

1 pz

€ 189,60



*Secondo norme EN ISO 3744. Misurazione LNE su sola pompa in acqua non installata.